



产品参数表

规格



逸树智能 PDU, APro 系列, 总监分控, 10A , 110/250V ,
(4)10A 新国标输出, 默认 10A 国标输入

型号: YS22241

概述

简述

这款是广州逸树物联网科技有限公司 (YSEEDER) 的可切换机架式 PDU (电源分配单元) 具备广泛的标准化 PDU 特性, 能够提高网络效率、可管理性及功能性。其输出接口为 (4 个) 10A 新国标接口。IP 网络管理功搭配 PDU 网关能使您能够集中管理和远程配置管理机架式 PDU。它配有本地电流监测数码管显示屏, 一旦发生过载会发出可视化警报。独立插座控制功能可对连接的总电流电压进行实时监测。该机架只有一个输入电源, 安装起来很方便。

交期

通常现货供应

主要信息

颜色

黑色

产品系列

APro 系列

PDU 类型

总监分控

线缆长度

2 m

电缆数量

1 条



+86 13423188281



www.wps.com



No. 8, Hualong Avenue



配件	安装指南 挂耳 螺丝 用户手册
补充信息	
输入电压	110 V-260 V
高度	4.4cm
宽度	30.2cm
输出电压	110 V-260 V
深度	7.8cm
净重	0.75kg
电压测量精度	1%V
安装位置	正面 后面
安装偏好	无
输入插头	10A 新国标
安装类型	机架式安装的; 安装在机架上的
机架单元	可 1u (加长挂耳)
安装位置	水平方向
额定电流	10A
电压范围	110V...240 V
输入电流限值	10A





功率	2200W
频率	50/60 Hz
插座类型及数量	4 位 10A 新国标
环境	
运行温度	0...45 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
合同保修	
保修	2 年

