



产品参数表	
规格	
	逸树智能 PDU, Apro 系列, 总监分控, 16A , 110/250V , (4)16A 万用输出, 默认 16A 国标输入
	型号: YS22246
概述	
简述	这款是广州逸树物联网科技有限公司 (YSEEDER) 的可切换机架式 PDU (电源分配单元) 具备广泛的标准化 PDU 特性, 能够提高网络效率、可管理性及功能性。其输出接口为 (4 个) 16A 万用接口。IP 网络管理功搭配 PDU 网关能使您能够集中管理和远程配置管理机架式 PDU。它配有本地电流监测数码管显示屏, 一旦发生过载会发出可视化警报。独立插座控制功能可对连接的总电流电压进行实时监测。该机架只有一个输入电源, 安装起来很方便。
交期	通常现货供应
主要信息	
颜色	黑色
产品系列	APro 系列
PDU 类型	总监分控
线缆长度	2 m
电缆数量	1 条





配件	安装指南 挂耳 螺丝 用户手册
补充信息	
输入电压	110 V-260 V
高度	4.4cm
宽度	30.2cm
输出电压	110 V-260 V
深度	7.8cm
净重	0.75kg
电压测量精度	1%V
安装位置	正面 后面
安装偏好	无
输入插头	16A 万用
安装类型	机架式安装的；安装在机架上的
机架单元	可 1u（加长挂耳）
安装位置	水平方向
额定电流	16A
电压范围	110V...240 V
输入电流限值	16A





功率	3650W
频率	50/60 Hz
插座类型及数量	4 位 16A 万用
环境	
运行温度	0...45 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
合同保修	
保修	2 年

